



## Hyperline PP3-19-48-8P8C-C6-110D Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS, цвет черный (задний кабельный организатор в комплекте)

Артикул: **PP3-19-48-8P8C-C6-110D**

### Основные характеристики

---

Категория (TIA/EIA):	6
Тип разъема:	RJ45
Количество портов:	48
Монтажная высота:	2U
Цвет:	черный

### Габариты и вес

---

Высота:	88 мм
---------	-------

### Общие характеристики

---

Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Допустимый калибр проводников:	26-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A/B
Маркировка портов:	цифровая маркировка
Назначение:	используется в стойках и телекоммуникационных шкафах для обеспечения аккуратной и высококачественной коммутации кабелей

### Материалы

---

Материал корпуса:	сталь листовая 1,6 мм
Материал печатной платы (PCB):	2-х слойный стеклотекстолит (FR-4)
Материал разъемов для печатной платы:	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном
Материал контактов печатной платы:	фосфористая бронза с напылением золотом
Материал корпуса IDC-модуля:	ударопрочный АБС-пластик
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием оловом
Материал задней фиксирующей планки:	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)

## Электрические характеристики

---

Сила тока:	1.5 А
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

## Эксплуатационные характеристики

---

Температура эксплуатации:	-40 °С ... +60 °С
---------------------------	-------------------

## Упаковка

---

Высота единичной упаковки:	56 мм
Ширина единичной упаковки:	525 мм
Глубина единичной упаковки:	1153 мм
Вес единичной упаковки:	1.6 кг
Объем единичной упаковки:	0.03 куб. м