



Hyperline PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110 Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC

Артикул: **PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110**

Основные характеристики

Тип патч-панели:	цельная
Категория (TIA/EIA):	5e
Тип разъема:	RJ45
Количество портов:	24
Монтажная высота:	1U
Цвет:	черный

Габариты и вес

Высота:	43.7 мм
---------	---------

Общие характеристики

Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A/B

Маркировка портов: цифровая маркировка

Материалы

Материал корпуса:	сталь листовая 1,5 мм
Материал печатной платы (PCB):	2-х слойный стеклотекстолит (FR-4)
Материал разъемов для печатной платы:	АБС-пластик
Материал контактов печатной платы:	фосфористая бронза с напылением золотом
Материал корпуса IDC-модуля:	поликарбонат (PC)
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова
Материал задней фиксирующей планки:	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)

Электрические характеристики

Сила тока:	1.8 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: -40 °С ... +60 °С

Упаковка

Высота единичной упаковки:	60 мм
Ширина единичной упаковки:	80 мм
Глубина единичной упаковки:	505 мм
Вес единичной упаковки:	0.91 кг