



Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6A-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC

Артикул: **PP2-19-24-8P8C-C6A-110D**

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6A
Тип разъема:	RJ45
Количество портов:	24
Монтажная высота:	1U
Цвет:	черный

Общие характеристики

Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Допустимый калибр проводников:	26-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A/B

Материалы

Материал корпуса:	сталь листовая 1,5 мм
Материал печатной платы (PCB):	4-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Материал разъемов для печатной платы:	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном
Материал контактов печатной платы:	оловянная бронза с напылением золотом
Материал корпуса IDC-модуля:	поликарбонат (PC)
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова

Электрические характеристики

Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм

Испытательное напряжение: 1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: -40 °С ... +60 °С

Упаковка

Высота единичной упаковки: 50 мм
Ширина единичной упаковки: 50 мм
Глубина единичной упаковки: 500 мм
Вес единичной упаковки: 1.11 кг