

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 960Вт 1600ВА черный (id 1029742)



Охлаждение	принудительное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж

КПД в режиме AVR	>88 %
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °C
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	17 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	3 мин
Время автономной работы с нагрузкой 100Вт	42 мин
Основные характеристики	
Тип	line-interactive
Серия	Smart Power Pro II Euro
Мощность (ВА)	1600 ВА
Мощность (Вт)	960 Вт

Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	<45 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	8 мин
КПД	>95 %
Вход	
Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	EURO
Выход	
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Автоопределение частоты выходного напряжения	ДА
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	4 ч

Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы. Кнопка вкл/выкл
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Особенности	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Особенности	Поддержка APFC нагрузки
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	10.8 кг
Размеры	139x195x364мм