

Технические характеристики продукта

Спецификации



"Источник бесперебойного питания 8000VA RM 230V"

SRT8KRMXLI

Обзор

Презентация	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 В 400 В 3 фазы
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Другое Входное напряжение	220 В 240 В 380 В 415 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	8000 W
Номинальная мощность	8000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Тип выходного соединения	Неразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Количество Unit	6U
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Направляющие для монтажа в аппаратные стойки Датчик температуры USB кабель Гарантийная карта Плата управления Web/SNMP
Серия	Smart-UPS On-Line

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи	0
Типовое время перезарядки	1,5 h

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

количество картриджей RBC™	2
Напряжение батареи	±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Мощность зарядного устройства (Вт)	876 W номинальный
срок службы батареи	3...5 year(s)
Запасная батарея	APCRBC140 
Возможность увеличения времени автономии	1

Общие

Тип ИБП	Топология двойное преобразование
продуктовая подкатегория web	High density
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	26,3 cm
Ширина	43,2 cm
Глубина	71,5 cm
Вес нетто	111,82 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стоечный
двухопорное крепление	0
USB -совместимый	Yes

Вход

Частота сети	40–70 Гц автоопределение
Кол-во входных соединений	1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E) 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E)
Пределы входного напряжения	100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки) 173...476 В регулируемый (для половинной нагрузки)

Выход

Максимальная задаваемая мощность (ВА)	8000 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	8000 W
выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Гармонические искажения	Менее 2%
Крест-фактор	3:1
тип байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	Знак CE
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0,0000000000...15240,0000000000 m
Акустический уровень	55 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	1497 %
Степень защиты IP	IP20

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные слоты	1
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	480 J
--	-------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,1 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	130 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы

Технические
характеристики
продукта

SRT8KRMXLI

Image of product / Alternate images

Alternative











