



Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC

Артикул: **PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D**

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6A
Тип разъема:	RJ45
Количество портов:	48
Монтажная высота:	1U
Цвет:	черный

Общие характеристики

Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A/B
Маркировка портов:	цифровая маркировка

Материалы

Материал корпуса:	сталь листовая 1,5 мм
Материал печатной платы (PCB):	4-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Материал разъемов для печатной платы:	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном
Материал контактов печатной платы:	фосфористая бронза с напылением золотом
Материал корпуса IDC-модуля:	поликарбонат (PC)
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием оловом

Электрические характеристики

Рабочее напряжение:	48 В
---------------------	------

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-40 °C ... +60 °C
---------------------------	-------------------

Упаковка

Высота единичной упаковки:	60 мм
Ширина единичной упаковки:	155 мм
Глубина единичной упаковки:	525 мм
Вес единичной упаковки:	2.14 кг