



Hyperline TTB-4262-DD-RAL9004 Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1200 мм (ВxШxГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный)

Артикул: TTB-4262-DD-RAL9004

Основные характеристики

Серия шкафа:	TTB Hyperline
Монтажная высота:	42U
Полезная глубина:	1110 мм
Способ монтажа:	напольный
Стандарт размещаемого оборудования:	стандарт 19"
Передняя дверь/панель:	перфорированная стальная дверь
Конструкция передней двери/панели:	перфорация 75%,ручка с замком
Задняя дверь/панель:	перфорированная стальная дверь
Конструкция задней двери/панели:	перфорация 75%
Тип крыши:	крыша с выламываемыми заглушками для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей
Тип основания:	ножки с регулируемой высотой,ролики
Степень защиты:	IP20
Цвет RAL:	RAL 9004
Цвет:	черный

Способ поставки: в разобранном виде

Габариты и вес

Высота: 2055 мм
Ширина, мм: 600
Глубина, мм: 1200

Материалы

Материал: холоднокатаная сталь
Тип покрытия : порошковая краска
Подробное описание материалов: Холоднокатаная сталь SPCC Толщина стальных компонентов: рама каркаса, верхняя, нижняя и боковые панели, передняя и задняя двери – 1,2 мм; поперечный монтажный профиль – 1,5 мм; 19” монтажные профили – 2,0 мм

Эксплуатационные характеристики

Допустимая статическая нагрузка: 800 кг

Стандарты

Соответствие стандартам : ANSI/TIA/EIA 310-D, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть 7, ETSI, IEC297-2

Упаковка

Комплект поставки: Сборный каркас: передняя и задняя рамы каркаса Верхняя и нижняя панели каркаса (крыша и пол) Передняя и задняя двери с ручьями и замками Съёмные боковые панели с защёлками и замками (2 шт.) 19” монтажные профили (4 шт.) Поперечные монтажные профили (6 шт.) Комплект заземления (шины и кабели) Регулируемые ножки (4 шт.) Высокопрочные 2” ролики (4 шт.) Крепежный комплект (винты, гайки, шайбы, саморезы, штифтовой ключ)

Высота единичной упаковки: 600 мм
Ширина единичной упаковки: 1200 мм
Глубина единичной упаковки: 2060 мм
Вес единичной упаковки: 133.1 кг